

iLive 2 serie



iLive2 HandHeld Set	
Frequentie	606 MHz - 621 MHz
Kanalen	32 selecteerbaar
Frequentie response	45 Hz - 18 kHz
Type	Antenna diversity
T.H.D	< 0,7 %
S/N ratio	> 105 dB
Wordt geleverd met:	
Hand microfoon zender	
Ontvanger + antennes + power supply	
Jack/Jack aansluitkabel	

iLive2 Headset Set	
Frequentie	606 MHz - 621 MHz
Kanalen	32 selecteerbaar
Frequentie response	45 Hz - 18 kHz
Type	Antenna diversity
T.H.D	< 0,7 %
S/N ratio	> 105 dB
Wordt geleverd met:	
Headset microfoon	
Bodypack zender	
Ontvanger + antennes + power supply	
Jack/Jack aansluitkabel	

iLive2 Lavalier Set	
Frequentie	606 MHz - 621 MHz
Kanalen	32 selecteerbaar
Frequentie response	45 Hz - 18 kHz
Type	Antenna diversity
T.H.D	< 0,7 %
S/N ratio	> 105 dB
Wordt geleverd met:	
Lavalier (dasspeld) microfoon	
Bodypack zender	
Ontvanger + antennes + power supply	
Jack/Jack aansluitkabel	

iLive2 Accessoires	
	iLive2 Handmic, zender microfoon
	iLive2 BP, bodypack zender
	iLive12 HM, headset microfoon
	iLive12 LM, lavalier microfoon
	iLive MB12, inbouwframe 19 inch
	iLive MB2X12, inbouwframe 2 ontvangers
	iLive ARP, antenne inbouwframe

iLive2 Handheld antenna diversity draadloos microfoon systeem met 32 selecteerbare kanalen. Automatische kanaal synchronisatie en automatische frequentie selectie. Geavanceerd PCB ontwerp en een uitstekende kwalitatieve, metalen behuizing. Een universeel systeem voor live gebruik op het podium en in vergaderzalen.

iLive 2X2 Dual Channel Set



iLive 2X2 Dual Channel Set		
Frequentie	606 MHz - 634,4 MHz	Wordt geleverd met:
Kanalen	32 selecteerbaar	2x Handmicrofoon zender
Frequentie response	45 Hz - 18 kHz	Dubbele ontvanger + antennes + power supply
Type	Antenna diversity	XLR uitgang per ontvanger
T.H.D	< 0,7 %	Jack uitgang mix beide ontvangers
S/N ratio	> 105 dB	

iLive 2X2 Accessoires	
	iLive2 Handmic , zender microfoon
	iLive2 BP , bodypack zender
	iLive12 HM , headset microfoon
	iLive12 LM , lavalier microfoon
	iLive MB12 , inbouwframe 19 inch
	iLive MB2X12 , inbouwframe 2 ontvangers
	iLive ARP , antenne inbouwframe

AMC iLive 2X2 twee kanaals draadloze microfoon systeem met 32 selecteerbare kanalen en automatische kanaal targeting (ACT). Deze systemen kunnen worden gecombineerd met handheld microfoons of body pack zenders samen met lavalier of headset microfoons van het type iLive2.

Geavanceerde PCB structuur, hoogwaardige componenten en betrouwbaarheid positioneren deze microfoon serie tot de beste in hun klasse. Deze universele draadloze microfoon systemen kunnen worden gebruikt op het podium, vergaderzalen, evenementen etc.

De iLive 2X2 dual channel ontvanger wordt geleverd **incl. 2x iLive2 Handheld microfoon**.